

LabelManager™ 210D



Rotuladora multiuso con pantalla gráfica de gran tamaño

- Teclado de tipo informático con disposiciones específicas para cada país
- Imprime hasta 10 copias de la misma etiqueta
- Cree etiquetas con 6 tamaños de fuentes, 7 estilos de texto y 8 recuadros además de subrayado
- Botones de acceso rápido para puntuación, divisas, signos diacríticos, otros símbolos
- Almacenamiento y rápido acceso a hasta nueve etiquetas usadas frecuentemente



La unidad individual incluye:

- Rotuladora LabelManager 210D
- Cartucho inicial de etiquetas D1, negro sobre blanco, 12 mm x 3 m
- Manual de instrucciones
- Tarjeta de 2 años de garantía limitada



El kit incluye todo en un solo módulo, más:

- Cartucho de etiquetas D1, negro sobre amarillo, 12 mm x 3 m
- Guía de consulta rápida
- 6 pilas AA
- Adaptador de CA



Especificaciones rápidas

Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo)	155 x 165 x 64 mm
Peso (sin batería)	435 g
Compatible con PC/Mac®	No
Acepta tamaños de etiqueta	6, 9 y 12 mm
Bandeja de cinta	D1, IND
Resolución	180 ppp
Sistema de impresión	Transferencia térmica
Velocidad de impresión	12 mm/s
Códigos de barras	No
Tipo de cortador	Manual
Baterías	6 AA (no incluidas)
Adaptador	Sí (opcional, se vende por separado)
Trabajo en red	No
País de origen	China

Número de artículo	Descripción		Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso (kg)	Cantidad	EAN	PVP
S0784440	LabelManager 210D QWERTY GB	Unidad	9,7	22,2	20,3	0,8	1	3501170784440	
		Estante	-	-	-	-	-	-	-
		Caja	61,0	23,6	22,8	5,4	6	13501170784447	
		Palé	120,0	80,0	106,2	132,4	120	-	
Accesorios									
S0721440	Adaptador de CA	Unidad	11,5	6,0	9,0	0,2	1	5411313400763	

LabelWriter™ 210D | Etiquetas compatibles



D1 Standard*

Para numerosas tareas de oficina o domésticas como archivado, almacenamiento y seguimiento de recursos.

Intervalo de temperaturas: De -18 °C a 90 °C

*Para usar con la serie LabelManager™ y LabelWriter™ 450 Duo

Etiquetas compatibles D1													
Ancho	Largo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
D1 STANDARD													
6 mm	7 m	S0720780	S0720770	S0720790	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9 mm	7 m	S0720680	S0720670	S0720730	S0720710	S0720740	S0720720	–	–	S0720690	–	S0720700	–
12 mm	7 m	S0720530	S0720500	S0720580	S0720560	S0720590	S0720570	S0720600	S0720610	S0720540	S0720510	S0720550	S0720520



Vinilo IND

Ideales tanto para uso en exteriores como en interiores. Disponibles en una amplia gama de colores conforme a las normas de color OSHA, ANSI e ISO.

- Reconocimiento de UL como componente UL 969
- Conforme a RoHS
- Intervalo de temperaturas: De -40 °C a 80 °C

Poliéster permanente IND

Acabado brillante profesional ideal para el etiquetado de paneles, bloques, placas, estanterías, depósitos, barras, etc.

- Reconocimiento de UL como componente UL 969
- Conforme a RoHS
- Intervalo de temperaturas: De -40 °C a 150 °C

Nailon flexible IND

Especialmente diseñadas para superficies curvas y para el rotulado de hilos y cables.

- Reconocimiento de UL como componente UL 969
- Conforme a RoHS
- Intervalo de temperaturas: De -10 °C a 80 °C

*Para usar con la serie LabelManager™, LabelWriter™ 450 Duo y la serie Rhino™

Etiquetas compatibles IND													
Ancho	Largo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VINILO IND													
9 mm	5,5 m	18443	–	–	–	–	–	–	1805437	–	–	–	–
12 mm	5,5 m	18444	–	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412	–
POLIÉSTER PERMANENTE IND													
6 mm	5,5 m	1805442	1805440	–	–	1805441	–	–	–	–	–	–	–
9 mm	5,5 m	18482	18508DMO	–	–	18485	–	–	–	–	–	–	–
12 mm	5,5 m	18483	622289	–	–	18486	–	–	–	–	–	–	–
NYLON FLEXIBLE IND													
12 mm	3,5 m	18488	–	18490	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pais de origen: Bélgica

DISTRIBUIDO POR:
Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier – Suiza
WWW.DYMO.COM



Esta información se facilita con fines de información general y los estándares de conformidad y certificaciones indicados en este documento se basan en estándares actuales sujetos a modificaciones.

©2017 Newell Europe LLC